

Verwicklungssichere Drehverbindung


Durch das einzigartige drehbare Knochengelenk werden ungeachtet der Stellung des Naglers ein Verwickeln und Knickstellen bei den Schläuchen vermieden. (HN-65J, HN-90, HN-25, HN-120)



Knickgelenk
360° drehbar

Abzugsverriegelung

Die Abzugsverriegelung ist eine eingebaute Sicherheitsfunktion. (nicht bei HS-100)



Schutzkappe für abdruckfreies Nageln

Durch die Schutzkappe am Mündungsende vermeiden Sie unschöne Abdrücke durch das Aufsetzen des Gerätes bei Sichtholz nagelungen.



Einfacher 34-bar-Hochdruck - Steckanschluss

Die einzigartige Konstruktion ermöglicht es, den Luftschlauch mit einer Hand einzustecken und anzukoppeln, was das Arbeiten auf der Baustelle vereinfacht.



Druckluftschlauch 34 bar

Der sehr flexible und sehr dünne Hochdruckschlauch ist mit speziellen Anschlüssen versehen, damit ein Anschluss von 8-bar-Geräten am 34-bar-Ausgang nicht möglich ist. Die kompletten Schläuche sind lose oder mit einer Schlauchtrommel aus rostfreiem Edelstahl lieferbar.



34 bar

Schlauchtrommel (34 bar) SD630



aus Edelstahl

Weniger Rückschlag

Durch den höheren Druck entsteht erheblich weniger Rückschlag, was für Ihre Gesundheit vorteilhaft ist.

Schutztragekoffer

In einem maßgefertigten Koffer werden alle Komponenten ordentlich und sofort greifbar aufbewahrt (nicht bei HS-100, HS-130).



**Wir sind sicher, dass Hochdruck - Werkzeuge Ihnen nicht nur helfen Zeit zu sparen,
sondern Ihre Befestigungsarbeiten wesentlich vereinfachen.**

Denn Zeit ist Geld!

Weitere Informationen und Abbildungen finden Sie auf unseren Internetseiten.

www.ace-hamburg.de